



shop.tso.ua
tso.company@gmail.com
instagram.com/tso_company/
facebook.com/tsocom/

вул. Нетіченська 25-А, м. Харків, 61010
+380 (57) 719-22-57, +380 (50) 325-21-00
+380 (68) 886-26-26, +380 (93) 704-29-96
+380 (67) 546-53-05

ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ЗА ВИРОБОМ

ДЛЯ ВИРОБІВ: КОРКОВА ДОШКА.

1. ТРАНСПОРТУВАННЯ:

- не можна дошки кидати, вставати на них ногами, сідати, класти на них будь-які важкі предмети, коробки;
- не можна перевозити у горизонтальному положенні з укладанням зверху предметів, які можуть пошкодити картонну упаковку виробу;
- необхідно стежити, щоб з дошкою не стикалися гострі предмети;
- під час завантаження, розвантаження або транспортування не можна піддавати дошки дії атмосферних факторів: дощ, сніг, надмірні температури (нижче -25°C і вище $+85^{\circ}\text{C}$). Усе це може привести до деформації дощок, оскільки 50% компонентів дошки складається з матеріалів, які піддаються деформуванню під дією атмосферних факторів. Не можна допускати різких температурних коливань: після перебування на морозі нерозпаковані дошки повинні відлежатися як мінімум добу в горизонтальному положенні при температурі від $+15^{\circ}\text{C}$ до $+20^{\circ}\text{C}$ при відносній вологості 60%

2. ЗБЕРІГАННЯ:

- дошки повинні зберігатися в сухому провітрюваному приміщенні;
- дошки не можна тримати поруч (ближче 1м) із джерелом тепла (батареєю, вентиляцією гарячого повітря, під прямими проміннями сонця і так далі) або холоду (поряд з вуличними дверима, воротами, кондиціонерами);
- дошки повинні складатися на палеті вертикально за допомогою підпор;
- розпаковані дошки, а також ті, що окремо лежать, не можна піддавати різким перепадам температури (15°C);
- збереження дощок на складі має бути в діапазоні температур від $+15^{\circ}\text{C}$ до $+20^{\circ}\text{C}$ при відносній вологості 60%;
- зберігати у не доступному для дітей місці.

3. СПОСІБ МОНТАЖУ:

Учбові дошки ТОВ «Компанія ТСО» виготовлені так, що монтаж передбачає кріплення дощок як на простих поверхнях стін (цегла, бетон, гіпсокартон), так і на складних (криві стіни, пухка штукатурка, панелі). Для цього ми передбачили різні види монтажних комплектів і способів монтажу (вся інформація знаходиться у вкладки, згідно типу Вашої дошки).

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ:

- дошку необхідно оглянути на наявність пошкоджень. У разі виявлення пошкоджень негайно звернутися в нашу службу якості і не використовувати дошку до прийняття рішення про гарантійний випадок;
- після доставки дошки в приміщення, де вона буде використовуватися, необхідно, щоб дошка полежала горизонтально на плоскій поверхні до того моменту, поки температура дошки зрівняється з температурою навколишнього середовища;
- в основі своїй дошка складається з матеріалів, які піддаються деформуванню; у зв'язку з цим допускається можливість незначної деформації дошки. Така деформація не є фабричним браком. Після монтажу дошки до стіни вона через деякий час набуде первинної форми;
- дошка повинна монтуватися до стіни згідно з інструкцією по монтажу;
- кріпити інформацію до коркової дошки треба спеціальними канцелярськими кнопками або булавками;
- не рекомендується втикати в дошку предмети, які не передбачені для використання в коркових дошках, це може її зіпсувати;
- не рекомендується втикати кнопки в дошку з надмірним зусиллям, це може зіпсувати дошку.

5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- виріб не можна кидати;
- не можна затискати виробом частини тіла;
- не підпалювати виріб;
- забороняється використовувати виріб не за призначенням.

ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ!